

木门卡槽密封条

门窗密封条系列

介绍

木门槽密封条是专为木门设计的密封材料。它们安装在木门的密封槽中，以确保门与门框之间的气密性和隔音性。它们通常由橡胶、硅胶或聚氨酯等材料制成，具有良好的弹性和耐用性。

规格

尺寸

根据门框密封槽的尺寸和木门的型号定制，常见尺寸包括宽度为 5mm - 20mm，厚度为 3mm - 10mm，长度根据需要定制。

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯。

表面处理

光滑表面或纹理表面，提高密封性。

颜色

黑灰白色或根据客户需求定制。

安装方式




1. 内置式安装：将密封条直接嵌入门框的密封槽中，确保紧密贴合并起到密封作用。
2. 贴合式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，可直接贴合在门框表面，简便快捷。

功能特点

- 密封防水：木门槽密封条可有效防止雨水、灰尘和异物进入室内，保持室内干燥清洁。
- 隔音减震：密封条的弹性材料可以吸收和隔离外界的噪音和震动，提高室内的静音效果。
- 环保耐用：采用环保材料制成，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化变形。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



恒欧

注意事项

1. 密封条的安装位置应与门框的密封槽完全一致，以确保良好的密封效果。
2. 安装前应清洁门框的密封槽，确保表面清洁、无油污和灰尘。定期清洁和维护可延长密封条的使用寿命。
3. 定期检查密封条是否老化、变形或损坏。如有问题，应及时更换，以确保密封效果。

