硅胶复合密封条

软硬复合密封条系列

规格

硅胶复合密封条是一种由硅胶材料和其他材料复合而成的密封材料。硅胶材料具有良好的耐高温、耐低温和耐候性能，而其他材料的添加则可以增强密封条的强度、耐磨性或特定的密封特性。硅胶复合密封条广泛应用于各种门窗、管道、设备和机械等领域的密封和隔音。

规格

材质

硅胶和其他材料的复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 20mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

透明、白色、灰色等多种颜色可选，也可根据需求定制

注意事项

安装时应确保密封条紧密贴合，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
密封条的长度应与安装表面的长度相匹配，避免出现过长或过短导致密封效果不佳。
定期检查密封条的使用状态，如发现老化、损坏或变硬现象，应及时更换以保持密封效果。

应用场景

· 家庭门窗：适用于木门、铝合金门窗、塑钢门窗等，提供良好的密封和隔音效果。
· 工业设备：适用于高温高压设备、化工管道等，提供耐热、耐候和耐磨的密封效果。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

安装方法

1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。

3. 压入安装：将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

恒欧