

冷库门密封条

门窗密封条系列

介绍

冷库门密封条是一种专门用于冷库门的密封材料。它安装在门的周边与门框之间的缝隙中，防止冷空气通过门缝渗入室内，同时防止外部空气、灰尘、昆虫等进入冷库，保持冷库内的温度和湿度。

规格

材质

硅橡胶聚氨酯等。

尺寸

常见尺寸包括宽度 50mm - 200mm
厚度 5mm - 30mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，提高密封性。

颜色

有白色、灰色、黑色和其他颜色可供选择。也可根据客户需求定制。

安装方式

1. 粘贴安装：将密封条粘贴在冷库门的密封槽或门框上，确保密封条与门紧密贴合。
2. 夹持固定：采用夹持或固定件将密封条固定在门或门框上，确保密封条不易松动或脱落。
3. 嵌入安装：将密封条嵌入到冷库门的密封槽中，然后进行密封胶封闭，确保密封效果。

应用场景

冷库门密封条适用于各类冷库门，如推拉门、卷帘门、快速门等。它广泛应用于食品加工、药品储存、冷链物流等领域的冷库门密封工程，确保冷库内部温度的稳定性，保证质量。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装密封条时，确保密封条与门或门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门或门框的长度相匹配，以免过长或过短，影响密封效果。
3. 在安装过程中，应注意保护密封条，以免损坏或变形，影响密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。