

建筑幕墙强密封条

门窗密封条系列

介绍

建筑幕墙密封条是专为建筑幕墙系统设计的密封材料。它们用于填充幕墙结构之间的缝隙，防止水蒸气、风、沙尘等外部环境因素渗入建筑物，同时提高建筑物的气密性、隔音性和隔热性。

规格

材质

硅树脂聚氨酯三元乙丙橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 3mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封性。

颜色

可提供黑灰色透明色和其他颜色，也可根据建筑物的颜色进行定制。

安装方式

1. 粘贴安装：将密封条粘贴在幕墙结构的密封槽或连接缝上，确保密封条与结构紧密贴合。
2. 夹持固定：采用夹持或固定件将密封条固定在幕墙结构上，确保密封条不易松动或脱落。
3. 嵌入安装：将密封条嵌入到幕墙结构的密封槽中，然后进行密封胶封闭，确保密封效果。

应用场景

建筑幕墙密封条适用于各种建筑幕墙系统，如玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等。它广泛应用于高层建筑、办公楼、商业综合体等建筑外墙密封工程，起到防水、防风、隔音的作用。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检验，质量标准

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装密封条时，应确保幕墙结构表面清洁、干燥、无油污和灰尘，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与幕墙结构的长度相匹配，避免过长或过短，以免影响幕墙结构的性能。
3. 在安装过程中，应注意保护密封条，以免损坏或变形，影响密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com