

TPE 软硬复合密封条

软硬复合密封条系列

介绍

TPE 软硬复合密封条是一种由热塑性弹性体（TPE）软材料和硬材料复合而成的密封材料。其软硬结合的特性使其具有良好的密封性能和耐磨性，同时具有较好的柔韧性和弹性，适用于各种门窗、管道和设备的密封和防护。

规格

材质

TPE 软材料和硬材料的复合材料

尺寸


常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 10mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

白色、灰色、黑色等多种颜色可选，也可根据需求定制



注意事项

安装时应确保密封条紧密贴合，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
密封条的长度应与安装表面的长度相匹配，避免出现过长或过短导致密封效果不佳。
定期检查密封条的使用状态，如发现老化、损坏或变硬现象，应及时更换以保持密封效果。

应用场景

- 门窗密封：适用于各种门窗的密封，包括木门、铝合金门窗、塑钢门窗等。
- 管道密封：适用于水管、气管、电缆管等各种管道的密封和防护。
- 设备密封：适用于各种机械设备、电子设备和家用电器的密封和防护。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

安装方法

1. 清洁安装表面: 确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁: 根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装: 将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

