

塑钢门窗 O 形条

门窗密封条系列

介绍

塑钢门窗 O 型密封条是专为塑钢门窗设计的密封材料。它通常安装在门窗框的密封槽内，用于填充门窗框与玻璃之间的缝隙，防止冷风、灰尘、昆虫和噪音等外界环境因素侵入室内，同时提高门窗的气密性、隔音性和保温性。

规格

材质

PVC 橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强海藻效果。

颜色

有白灰色透明色和其他颜色可供选择，也可根据门窗的颜色进行定制。

安装方式




1. 清洁门窗框架密封槽：确保门窗框架密封槽表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 将密封条剪裁至合适尺寸：根据门窗框架密封槽的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 将密封条插入密封槽中：将密封条插入门窗框架密封槽中，确保紧密贴合。

适用场景

塑钢门窗 O 型密封条适用于各类塑钢门窗，如平开窗、推拉窗、固定窗等。它广泛应用于住宅、商业和其他建筑的门窗密封工程，起到防水、防风、隔音和保温的作用。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门窗框密封槽紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门窗框密封槽的长度相匹配，以免过长或过短造成密封不严。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。