

# 包覆式密封条

## 橡胶密封条系列

### 介绍

包覆式密封条是一种高性能密封产品，采用优质材料制造而成。其特点在于密封条表面覆盖有一层外覆材料，如聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）或氯丁橡胶（CR），这种外覆材料能够增强密封条的防水、防尘和耐候性能。这种结构设计使得包覆式密封条不仅具有优异的密封性能，还能有效延长其使用寿命，适用于各种恶劣环境下的密封保护需求。

### 规格

#### 材质

可根据客户需求选择不同的材料，常见材料包括橡胶、硅胶、丙烯酸等。

#### 密度

密度范围广泛，通常在 0.5 g/cm<sup>3</sup> 至 1.5 g/cm<sup>3</sup> 之间。

#### 尺寸


可根据客户要求定制不同尺寸的密封条，如宽度、厚度和长度等。

#### 表面处理

外覆材料常见的表面处理方式包括平滑、纹理或其他特殊处理，以满足不同的应用需求。

#### 颜色

常见颜色有黑色、白色、灰色等，也可根据客户要求定制其他颜色。



### 安装方式

清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘，以确保密封效果。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条，确保尺寸合适。

粘贴：使用专用胶水或固定件固定密封条，确保牢固可靠。

### 适用场景

- 建筑行业：用于门窗密封，防水、防尘、保温。
- 汽车行业：用于车门、车窗密封，提高车内密闭性，防水防尘。
- 电子设备：用于电子产品的防尘、防水密封，提高产品稳定性和可靠性。
- 农业机械：用于农业设备的密封保护，防止灰尘和湿气侵入影响设备运行。
- 工业设备：用于各种机械设备的密封保护，延长设备使用寿命。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

**原材料检验**  
严格检查，保证质量

**生产过程控制**  
严格执行



**成品检验**  
质量标准

**性能测试**  
耐低温、耐老化等。

### 注意事项

1. 储存：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境，以免影响其性能和使用寿命。
2. 保护：避免与油、溶剂和其他化学品接触，以防损坏外层材料的性能。

+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com