

无框玻璃门密封条

门窗密封条系列

介绍

无框玻璃门密封条是专为无框玻璃门设计的密封材料。它们通常安装在玻璃门的边缘，用来填补门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，同时提高门的密封性和隔音效果。

规格

材质

PVC 橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，以增强密封效果。

颜色

有白灰色透明色和其他颜色可供选择，也可根据门窗的颜色进行定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

无框玻璃门密封条适用于商业大厦、办公楼、酒店等场所的无框玻璃门。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内舒适度和隔音效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。