

车门玻璃滑槽

 [汽车密封条系列](#)

介绍

车门玻璃滑槽是安装在车门内部的金属或塑料导轨，用于支撑和引导车窗玻璃的上下移动。它位于车门内侧，与车窗玻璃紧密配合，确保车窗平稳升降，并提供稳固的支撑。

规格

材质

常见材料有丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸


根据车型和车门尺寸定制，常见尺寸包括宽度为 10mm - 20mm，厚度为 5mm - 15mm，长度根据车窗高度定制

表面处理

阳极氧化处理，防锈耐腐蚀

颜色

银色或根据客户要求定制




安装方式


螺丝固定：滑槽通过螺丝固定在车门内侧，确保稳固安装并与车窗玻璃配合良好。
夹持式安装：部分滑槽设计为夹持式结构，直接夹紧车窗玻璃边缘，无需螺丝固定。

功能特点

- 支撑引导：车窗玻璃通过滑槽上下移动，滑槽起到支撑和引导的作用，确保车窗升降平稳。
- 减少摩擦：滑槽表面光滑，能够减少与车窗玻璃接触时的摩擦，延长车窗玻璃和滑槽的使用寿命。
- 防止卡滞：优质的滑槽设计能够有效防止车窗玻璃卡滞或异响，保证车窗正常升降。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 定期清洁：定期清洁滑槽表面，去除尘土和油污，保持表面光滑，减少与车窗玻璃的摩擦。
2. 润滑保养：定期涂抹润滑油或润滑脂，确保滑槽运行顺畅，减少车窗卡滞和异响现象。
3. 定期检查：定期检查滑槽是否有损坏或变形，如发现问题及时更换，确保车窗玻璃的正常使用。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com