

自动旋转门密封条

门窗密封条系列

介绍

自动旋转门密封条是专为自动旋转门设计的密封材料。它位于旋转门的内边缘，可确保门与门框之间的气密性，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高门的密封性和隔音性。

规格

材质

橡胶聚氨酯硅树脂等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 10mm - 30mm
厚度 5mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

可提供黑白灰和其他颜色，也可根据客户需求定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

自动旋转门密封条广泛应用于商业建筑、酒店、医院等场所的自动旋转门。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内的舒适度和隔音效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

