

车门复合密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

车门复合密封条是一种由多种材料复合而成的密封条，通常包括橡胶、PVC、TPE 等材料的组合。其设计旨在提供优异的密封效果，防止车内外空气、水分、噪音等物质的交换，同时具有良好的耐磨性和耐候性。

规格

材质

橡胶、PVC、TPE 等复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 10mm - 50mm，厚度为 3mm - 15mm，长度根据车门尺寸和设计定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据车辆设计需求定制


包装与运输

包装：常采用塑料薄膜或纸箱包装，以保护密封条不受污染或损坏。


运输：通过陆运、海运或空运方式进行运输，确保产品在运输过程中不受损坏。

应用场景

车门复合密封条广泛应用于汽车、客车、公交车等各种车辆的车门密封，旨在提供优异的密封效果，防止车内外空气、水分、噪音等物质的交换，同时提高乘坐舒适度。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

安装方式

1. 清洁安装表面：确保车门安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量车门边缘长度，并根据尺寸剪裁密封条。
3. 定位安装：将密封条按照车门边缘的形状和长度进行定位安装，确保密封条与车门边缘紧密贴合。