

仓库门密封条

门窗密封条系列

介绍

仓库门密封条是专为仓库门设计的密封材料，安装在门的周边，用于填补门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘、昆虫和湿气进入仓库内部，同时提高门的密闭性和隔音性。

规格

材质

橡胶 聚氨酯 PVC 等

颜色

常见尺寸包括宽度 100mm - 300mm 厚度 10mm - 30mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封性。

尺寸

有黑色、灰色、蓝色和其他颜色可供选择，也可根据客户需求定制。

安装方式

清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。

粘贴或固定安装：将密封条贴合或固定在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用情景

仓库门密封条适用于各种类型的仓库门，如卷帘门、平开门、推拉门等。它广泛应用于仓储、物流、工业制造等领域的仓库门，有效防止外部环境对仓库内部货物和设备的影响，确保仓库内部环境的稳定和安全。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门框的长度一致，以免过长或过短造成密封不严。
3. 定期检查密封条的粘合情况，如有松动或脱落应及时更换。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检验，质量标准

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

