

机柜密封条

箱柜盖密封条

介绍

机柜密封条是专为机柜设计的密封材料。它们安装在机柜的门缝、侧板缝和顶板缝中，可防止灰尘、水蒸气和其他外部环境因素进入机柜，保护机柜内的设备免受污染和损坏。

规格

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯等

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 2mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

有黑灰白等多种颜色可供选择，也可根据橱柜外壳颜色进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在机柜的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

机柜密封条适用于各种机柜，如服务器机柜、网络机柜、工业控制柜等。它广泛应用于机房、数据中心、工厂等场所的机柜密封工程，以保护内部设备免受灰尘、湿气和其他污染物的影响。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行



成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短造成密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com