

3

## 尼龙空心织带保护套经济专业加强型

描述:

尼龙空心织带保护套经济专业加强型,以分子链交织形成的“编织韧性”为核心优势,如同为现代工业管线量身打造的科技铠甲—既保留了应对管线弯曲的灵活性,又凭借强化的结构强度展现出坚不可摧的防护力,为高压管路、重型设备线缆等严苛场景下的管线,提供兼具适应性与可靠性的硬核守护。

属性:

- 材料: 尼龙
- 颜色: 黑色
- 适用温度: -40°C~+150°C
- 可定制阻燃
- 熔点: 220±10°C

特性:

- 轻便耐用
- 耐磨损
- 耐酸性、耐油性
- 耐紫外线老化 -UV
- 吸湿防尘
- 防爆防腐



产品展示



细节展示

### 尼龙空心织带保护套

尼龙护套内径 (毫米)	扁宽 (毫米)	厚度 (毫米)	是否可以印字	起订量	产品执行标准	胶管尺寸(英寸)	胶管外径 (毫米)
17	30±2	1.2毫米	可以	2000米每种	EN853 1SN	1/4"	13
20	35±2		可以		SUPER 2SNK/2SC+		15
			23		39±2	可以	EN853 2SN
SUPER 2SNK/2SC+	15						
25	43±2		可以		EN853 2SN	16	
					SUPER 2SNK/2SC+	17	
30	52±2		可以		EN853 1SN	17	
					SUPER 2SNK/2SC+	17	
33	55±2		可以		EN853 1SN	19	
					SUPER 2SNK/2SC+	20	
36	60±3		可以		EN853 1SN	21	
					SUPER 2SNK/2SC+	22	
40	60±3		可以		EN856 4SP	22	
					EN853 2SN	24	
45	74±3		可以		EN856 4SP	24	
					EN853 1SN	24	
50	83±3		可以		SUPER 2SNK/2SC+	24	
					EN853 2SN	25	
55	90±3		可以		EN856 4SP	27	
					EN853 1SN	28	
60	98±3	可以	SUPER 2SNK/2SC+	29			
			EN853 2SN	29			
66	107±3	可以	SAE R15	31			
			EN856 4SP	31			
73	118±3	可以	EN856 4SH	31			
			EN853 1SN	35			
78	126±3	可以	SUPER 2SNK/2SC+	36			
			EN853 2SN	37			
85	138±3	可以	EN856 4SP	39			
			EN856 4SH	39			
90	145±3	可以	SAE R15	39			
			EN853 1SN	43			
			EN856 4SH	46			
			EN853 2SN	47			
			EN853 1SN	50			
			SAE R15	51			
			EN856 4SH	53			
			EN853 2SN	53			
			SAE R15	58			
			EN853 1SN	63			
			EN856 4SH	66			
			EN853 2SN	67			
			SAE R15	71			