

尼龙空心织带保护套经济专业型

2

描述:

尼龙空心织带保护套经济专业型, 甄选优质高密度尼龙面料打造, 兼具轻盈特性与强耐磨性, 抗撕裂性能突出, 能有效抵御日常作业中的摩擦与刮蹭。

针对不同型号, 内层特别搭配柔软绒面或防震海绵, 形成“外层抵御 + 内层缓冲”的双重防护结构, 为设备管线提供更周全的保护, 适配常规工况下的稳定防护需求。

属性:

- 材料: 尼龙
- 颜色: 黑色
- 适用温度: -40°C~+150°C
- 熔点: 220±10°C
- 颜色: 黑色
- 可定制阻燃

特性:

- 轻便耐用
- 耐紫外线老化 -UV
- 耐磨损
- 吸湿防尘
- 耐酸性、耐油性
- 防爆防腐



产品展示



细节展示

尼龙空心织带保护套

尼龙护套内径 (毫米)	扁宽 (毫米)	厚度 (毫米)	是否可以印字	起订量	产品执行标准	胶管尺寸(英寸)	胶管外径 (毫米)
17	30±2	1.0毫米	可以	2000 米每种	EN853 1SN	1/4"	13
20	35±2		可以		SUPER 2SNK/2SC+		13
					EN853 2SN		15
23	39±2		可以		EN853 1SN	15	
					SUPER 2SNK/2SC+	15	
					EN853 2SN	16	
25	43±2		可以		EN853 1SN	17	
					SUPER 2SNK/2SC+	17	
					EN853 2SN	19	
					EN853 1SN	20	
					SUPER 2SNK/2SC+	21	
30	52±2		可以		EN856 4SP	22	
					EN853 2SN	22	
					EN856 4SP	24	
					EN853 1SN	24	
33	55±2		可以		SUPER 2SNK/2SC+	24	
					EN853 2SN	25	
36	60±3		可以		EN856 4SP	27	
					EN853 1SN	28	
					SUPER 2SNK/2SC+	29	
40	60±3	可以	EN853 2SN	29			
			SAE R15	1.1/4"	31		
			EN856 4SP	3/4"	31		
			EN856 4SH	31			
45	74±3	可以	EN853 1SN	35			
			SUPER 2SNK/2SC+	36			
			EN853 2SN	37			
50	83±3	可以	EN856 4SP	39			
			EN856 4SH	39			
			SAE R15	1.1/2"	39		
55	90±3	可以	EN853 1SN	43			
			EN856 4SH	1.1/4"	46		
			EN853 2SN	47			
60	98±3	可以	EN853 1SN	50			
			SAE R15	1.1/2"	51		
			EN856 4SH	1.1/4"	53		
66	107±3	可以	EN853 2SN	53			
			SAE R15	1.1/2"	58		
			EN853 1SN	63			
73	118±3	可以	EN856 4SH	66			
			EN853 2SN	67			
			SAE R15	71			
78	126±3	可以					
85	138±3	可以					
90	145±3	可以					