

## 尼龙空心织带保护套经济型

1

### 描述:

尼龙空心织带保护套经济型采用高度耐用且兼具柔韧性的尼龙材质制成, 能为软管提供稳定可靠的防护, 有效抵御磨损与老化, 在基础防护场景中展现持久实用性。

### 属性:

- 材料: 尼龙
- 颜色: 黑色
- 适用温度: -40°C~+150°C
- 可定制阻燃
- 熔点: 220±10°C

### 特性:

- 轻便耐用
- 耐磨损
- 耐酸性、耐油性
- 耐紫外线老化 -UV
- 吸湿防尘
- 防爆防腐



产品展示



细节展示

## 尼龙空心织带保护套

尼龙护套内径 (毫米)	扁宽 (毫米)	厚度 (毫米)	是否可以印字	起订量	产品执行标准	胶管尺寸(英寸)	胶管外径 (毫米)
17	30±2	0.8毫米	可以	2000米每种	EN853 1SN	1/4"	13
					SUPER 2SNK/2SC+		13
EN853 2SN	5/16"		15				
EN853 1SN			15				
SUPER 2SNK/2SC+			15				
EN853 2SN	3/8"		16				
EN853 1SN			17				
23	39±2		可以		EN853 2SN	1/2"	17
25	43±2		可以		EN853 1SN		19
					SUPER 2SNK/2SC+	20	
30	52±2		可以		EN853 2SN	3/8"	21
					EN853 1SN		22
33	55±2		可以		SUPER 2SNK/2SC+	1/2"	22
					EN856 4SP		24
36	60±3		可以		EN853 2SN	5/8"	24
					EN856 4SP		24
40	60±3		可以		EN853 1SN	3/4"	25
					SUPER 2SNK/2SC+		27
45	74±3		可以		EN856 4SP	1"	28
					EN853 1SN		29
50	83±3	可以	SUPER 2SNK/2SC+	1.1/4"	29		
			EN853 2SN		31		
55	90±3	可以	SAE R15	3/4"	31		
			EN856 4SP		31		
60	98±3	可以	EN856 4SH	35	31		
			EN853 1SN		36		
66	107±3	可以	SUPER 2SNK/2SC+	1"	36		
			EN856 4SP		37		
73	118±3	可以	EN856 4SH	1.1/2"	39		
			EN853 1SN		39		
78	126±3	可以	SAE R15	1.1/4"	39		
			EN853 1SN		43		
85	138±3	可以	EN856 4SH	1.1/4"	43		
			EN853 2SN		46		
90	145±3	可以	EN853 1SN	1.1/2"	47		
			EN856 4SH		50		
			SAE R15	1.1/2"	51		
			EN853 2SN		53		
			SAE R15	2"	58		
			EN853 1SN		63		
			EN856 4SH	2"	66		
			EN853 2SN		67		
			SAE R15		71		