

Рядные насосы ISG/ISW



Обзор продукта

Погружной шламовый насос ZJQ представляет собой интегрированный погружной шламовый насос, в котором двигатель и корпус насоса соединены соосно и напрямую. Вся установка может быть полностью погружена в рабочую среду во время работы и специально разработана для перекачивания высококонцентрированных, высокоабразивных шламов, содержащих большое количество твердых частиц. Этот насос отличается компактной конструкцией, надежным уплотнением и выдающейся износостойкостью, что делает его пригодным для работы в глубоких водах, карьерах и сложных условиях эксплуатации. Он широко используется в горнодобывающей, металлургической, энергетической, дноуглубительной и коммунальной отраслях.

Функции

Насос имеет вертикальную конструкцию; входной и выходной патрубки имеют одинаковые диаметры и расположены на одной оси.

Оно отличается компактным и привлекательным внешним видом, занимает небольшую площадь и требует низких затрат на строительство.

Конфигурация подшипников насоса и двигателя спроектирована удачно.

Рядные насосы ISG/ISW



Функции

Установка и техническое обслуживание удобны и не требуют демонтажа трубопроводной системы.

Насосы могут быть соединены последовательно в соответствии с эксплуатационными требованиями — то есть с учетом потребностей в расходе и напоре.

В зависимости от требований к схеме трубопроводов, насос может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Технические параметры

Название продукта	Трубопроводный центробежный насос ISW/ISG
Конструкция насоса	Центробежный насос для чистой воды
Номинальный расход	1.1–1450 m ³ /h
Номинальный напор	7–153m
Диапазон мощности	0.75–185 kW
Номинальное напряжение	AC 380V /660V 50Hz
Материал	Высокохромистый износостойкий сплав
Тип уплотнения	Механическое уплотнение
Применимые среды	Шлам, минеральная пульпа, песчано-илистая смесь
Способ установки	Погружная установка (стационарная / мобильная)